

برگه اطلاعات فنی محصول (TDS)

چسب اسپری ال فیکس

LFix Spray Adhesive – Technical Data Sheet

1. مشخصات کلی

تکنولوژی پایه	ترموپلاستیک الاستومری (SBS)
رنگ	قرمز / زرد شفاف
حالت فیزیکی	مایع

چسب اسپری ال فیکس (LFix) پایه حلال بوده و با دارا بودن درصد بالایی از محتوای جامد، از یک سو چسبندگی فوق العاده محکم و پایداری را به اجزای خود چسب و بسترهای مورد نظر می دهد؛ از سوی دیگر، باعث افزایش پایداری حرارتی برای اتصالات مورد نظر می شود که این خود به تنهایی ویژگی ممتازی برای این محصول به شمار می رود. به خاطر طراحی هوشمندانه سیستم حلال، این چسب نه تنها آتش را نیست بلکه فاقد بوهای آزاددهنده بوده و بدین ترتیب ایمنی را برای کاربر فراهم می کند. خاصیت انعطاف پذیری این چسب، حتی بعد از خشک شدن، به دلیل نوع سیستم پلیمری ویژه، کیفیت بسیار مطلوبی را به محصولات صنایع مبلمان و کالای خواب ارائه می دهد.

مزایای محصول

- قدرت چسبندگی اولیه بالا
- پایداری حرارتی بسیار خوب
- قدرت چسبندگی درونی عالی
- قابلیت اسپری یکنواخت
- فاقد بوی آزاددهنده

2. مشخصات فنی

ویژگی	مقدار
نوع محصول	چسب اسپری پایه حلال LFix
چگالی	0.02 ± 1.12 gr/ml
ویسکوزیته	2 ± 22 ثانیه (Ford Cup, 50ml, 25°C)
محتوای جامد	$1\% \pm 40$
زمان بهینه (Open Time)	تا 60 ثانیه

3. حوزه‌های کاربردی

- صنایع مبلمان و کالای خواب (چوب، فوم، پارچه و غیره)
- صنایع چوبی و لمینت‌ها

4. دستورالعمل به‌کارگیری

آماده‌سازی سطح

- سطح مورد نظر صاف و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
- بستر مورد استفاده کاملاً خشک و بدون رطوبت باشد.

به‌کارگیری

- از پیستوله‌ای با نازل 1.8–2.5 mm و فشار هوای 4–6 بار استفاده کنید.
- حداکثر زمان بهینه بعد از اسپری کردن روی سطح مورد نظر، 60 ثانیه است.
- بهتر است دمای محیط بین 18 تا 35 درجه سانتی‌گراد باشد.
- برای بالاترین چسبندگی، بهتر است چسب به هر دو طرف سطح اسپری شود.

5. نگهداری

6. بسته‌بندی

- دور از نور خورشید و در دمای خنک (حدود 25 درجه سانتی‌گراد)
- نگهداری شود.
- بعد از هر بار مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.
- گالن یک کیلوگرمی
- گالن پنج کیلوگرمی
- گالن ده کیلوگرمی
- گالن بیست‌ودو کیلوگرمی
- مخزن IBC هزار و دویست کیلوگرمی

توصیه‌های ایمنی: لطفاً پیش از استفاده، برگه ایمنی محصول (MSDS) مربوط به چسب اسپری ال‌فیکس را مطالعه فرمایید.